



## MAX DISC

### Alimentazione

Motoriduttore monofase 230V - 50Hz - 5,22 rpm - 0.1A

Disponibilità motoriduttori 230V/400V, 50/60Hz, IP65 e certificazione cURus.

### MAX DISC 300

**Diametro disco** 320 mm

**Pescaggio** 115 mm circa

**Capacità di estrazione** 3-5 lt/h

(gestione emulsione)

**Altezza totale** 350 mm

**Lunghezza totale** 410 mm

**Largh. tot. con raschiaolio** 284 mm

**Peso** 6 kg

### MAX DISC 500

**Diametro disco** 500 mm

**Pescaggio** 220 mm circa

**Capacità di estrazione** 5-7 lt/h

(gestione emulsione)

**Altezza totale** 550 mm

**Lunghezza totale** 610 mm

**Largh. tot. con raschiaolio** 284 mm

**Peso** 10 kg



L'immagine è indicativa del modello, ma non vincolante.

## CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inox, alluminio e PVC
- Disco in plexiglass o acciaio inox
- Motoriduttore monofase con cavo di alimentazione in uscita, senza spina
- Scatola stagna di contenimento motoriduttore
- Collegabile ai bordi della vasca mediante viteria di fissaggio
- Sistema di ossigenazione ad aria compressa
- Aria compressa su raschiaolio (opzionale)
- Interruttore luminoso ON/OFF
- Segnalazioni di sicurezza – Conformità CE